

Roddik



Macchina automatica per cucire con crochet oscillante a punto annodato.



Automatic programmable lockstitch sewing machine with oscillating hook.



Automatische Nähmaschine mit oszillierende Greifer

MU 311

MU 326

MU 342

MU 352

MU 362





Gamma di Macchina automatica per eseguire cuciture programmate controllate da motori passo-passo sugli assi X e Y. Punto annodato con crochet oscillante di grande capacità e rasafilo, attrezzata con sistema a pinze. Disponibili per diverse aree di cucitura

MU-311 Area di lavoro 130 mm. x 100 mm.

MU-326 Area di lavoro 220 mm. x 100 mm.

MU-342 Area di lavoro 300 mm. x 200 mm.

MU-352 Area di lavoro 450 mm. x 300 mm.

MU-362 Area di lavoro 600 mm. x 400 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- » Crochet oscillante di grande capacità
- » Sistema di trasporto: intermittente
- » Area di lavoro:
130 x 100 mm (**MU-311**), 220 x 100 mm (**MU-326**),
300 x 200 mm (**MU-342**), 450 x 300 (**MU-352**),
600 x 400 (**MU-362**).
- » Velocità di cucitura: 2.700 ppm Max.
- » Lunghezza punto: da 1,00 mm a 12,70 mm.
- » Porta USB per trasferimento dati e memoria interna per programmi.
- » Alimentazione elettrica: 220V monofase.



Selection of Automatic programmable lockstitch sewing machines, controlled by stepping motors on the X and Y axis. Equipped with large capacity oscillating hook, automatic thread trimmer and clamping system. Available in wide range of sewing area:

MU-311 Sewing Area 130 mm. x 100 mm.

MU-326 Sewing Area 220 mm. x 100 mm.

MU-342 Sewing Area 300 mm. x 200 mm.

MU-352 Sewing Area 450 mm. x 300 mm.

MU-362 Sewing Area 600 mm. x 400 mm.

TECHNICAL SPECIFICATION:

- » Large capacity oscillating hook
- » Sewing area:
130 x 100 mm (**MU-311**), 220 x 100 mm (**MU-326**),
300 x 200 mm (**MU-342**), 450 x 300 (**MU-352**),
600 x 400 (**MU-362**).
- » Maximum Speed: 2.700 ppm.
- » Stitch-length: from 1,00 mm to 12,70 mm.
- » USB port for data transfer and built-in memory for sewing programs.
- » Power supply: 220V single phase. Alimentazione elettrica: 220V monofase.



Auswahl von programmierbar automatische Nähmaschinen, Schrittmotoren gesteuerten X und Y Axeln. Mit Großraum Oszillierende Greifer, Automatisches Fadenabschneider und Material Klammern. Maschinen sind In verschiedene Nahfeldern verfügbar.

MU-311 Arbeitsbereich 130 mm. x 100 mm.

MU-326 Arbeitsbereich 220 mm. x 100 mm.

MU-342 Arbeitsbereich 300 mm. x 200 mm.

MU- 352 Arbeitsbereich 450 mm. x 300 mm.

MU-362 Arbeitsbereich 600 mm. x 400 mm.

TECHNISCHEN DATEN:

- » Großraum Oszillierende Greifer
- » Arbeitsbereich: 130 x 100 mm (**MU-311**), 220 x 100 mm (**MU-326**), 300 x 200 mm (**MU-342**),
450 x 300 (**MU-352**), 600 x 400 (**MU-362**).
- » Geschwindigkeit: bis 2.700 ppm.
- » Stichlänge: von 1,00 mm bis 12,70 mm.
- » USB-Anschluss für Dita Transfer interne Speicherkapazität für Programme.
- » Netzteil Power: einphasig.

DISTRIBUTORE: R.A.M. s.r.l. Unip.