

Roddik



Macchina automatica per cucire con crochet oscillante a punto annodato.



Automatic programmable lockstitch sewing machine with oscillating hook.



Máquina automática de costura com lançadeira oscilante de ponto fixo.



MU 311

MU 326

MU 342

MU 352

MU 362





Gamma di Macchina automatica per eseguire cuciture programmate controllate da motori passo-passo sugli assi X e Y. Punto annodato con crochet oscillante di grande capacità e rasafilo, attrezzata con sistema a pinze. Disponibili per diverse aree di cucitura:

MU-311 Area di lavoro 130 mm. x 100 mm.

MU-326 Area di lavoro 220 mm. x 100 mm.

MU-342 Area di lavoro 300 mm. x 200 mm.

MU-352 Area di lavoro 450 mm. x 300 mm.

MU-362 Area di lavoro 600 mm. x 400 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- » Crochet oscillante di grande capacità
- » Sistema di trasporto: intermittente
- » Velocità di cucitura: 2.700 ppm Max.
- » Lunghezza punto: da 1,00 mm a 12,70 mm.
- » Porta USB per trasferimento dati e memoria interna per programmi.
- » Alimentazione elettrica: 220V monofase.



Selection of Automatic programmable lockstitch sewing machines, controlled by stepping motors on the X and Y axis. Equipped with large capacity oscillating hook, automatic thread trimmer and clamping system. Available in wide range of sewing area:

MU-311 Sewing Area 130 mm. x 100 mm.

MU-326 Sewing Area 220 mm. x 100 mm.

MU-342 Sewing Area 300 mm. x 200 mm.

MU-352 Sewing Area 450 mm. x 300 mm.

MU-362 Sewing Area 600 mm. x 400 mm.

TECHNICAL SPECIFICATION:

- » Large capacity oscillating hook
- » Maximum Speed: 2.700 ppm.
- » Stitch-length: from 1,00 mm to 12,70 mm.
- » USB port for data transfer and built-in memory for sewing programs.
- » Power supply: 220V single phase. Alimentazione elettrica: 220V monofase.



Seleção de máquinas de costura automáticas programáveis, com eixos X e Y controlados por motores de passo. Equipadas com lançadeira oscilante de grande capacidade, corte automático de linha e grampos de fixação do material. As máquinas estão disponíveis em diferentes áreas de costura:

MU-311 Área de trabalho: 130 mm x 100 mm

MU-326 Área de trabalho: 220 mm x 100 mm

MU-342 Área de trabalho: 300 mm x 200 mm

MU-352 Área de trabalho: 450 mm x 300 mm

MU-362 Área de trabalho: 600 mm x 400 mm

DADOS TÉCNICOS:

- » Lançadeira oscilante de grande capacidade
- » Velocidade: até 2.700 ppm.
- » Comprimento do ponto: de 1,00 mm a 12,70 mm.
- » Porta USB para transferência de dados e memória interna para programas.
- » Alimentação elétrica: monofásica.

DISTRIBUTORE: RODELLA BRASIL LTDA

Rua das Jacubinas, 520 - 07791-085 - CAJAMAR (SP) BRASIL - www.ramitaly.it - rodellabrasil@gmail.com